

1. Descripción del Producto

Revestimiento de hormigón de alta resistencia para uso interior y exterior. Se trata de un **producto hecho a mano**, lo que le otorga un carácter único y artesanal. Debido a su naturaleza de fabricación, es normal que existan variaciones sutiles en el color y en el espesor (de algunos milímetros) entre las piezas.

- **Dimensiones:** Fabricación a pedido en formatos rectos (cuadrados o rectángulos).
- **Espesor:** 22 mm aproximadamente.
- **Restricciones de diseño:** El tamaño máximo de la palmeta se define según el peso y la viabilidad estructural, evitando piezas excesivamente delgadas y largas para prevenir fracturas.
- **Evolución del color:** El material es resistente a los rayos UV y no altera su color base. No obstante, es normal que los pigmentos sufran cambios leves con el tiempo; por ejemplo, tonos verdes con presencia de pigmento rojo pueden tornarse sutilmente más rojizos con los años.
- **Garantía:** 3 meses por defectos de fabricación.

2. Instrucciones de Instalación

- **Nivelación:** La superficie debe estar perfectamente nivelada antes de la instalación.
- **Separación:** Al ser piezas rectificadas, pueden instalarse con una separación de **2 mm** sin problemas.
- **Adhesivo:** Se puede utilizar mortero común, adhesivo para cerámicas o porcelanatos, o fragüe tradicional.
- **Sugerencia de color:** Se recomienda igualar el color del adhesivo al del revestimiento para evitar que, al ingresar en los poros, se generen manchas de contraste.

3. Sellado e Impermeabilización

El producto se entrega sellado, pero requiere un refuerzo en obra para mejorar su desempeño ante líquidos:

- **Aplicación:** Aplicar una capa de sellador siliconizado (ej. **LANCO Dura-Life**) de forma normal y pareja con rodillo.
- **Precaución:** Evitar la saturación excesiva o "piscinas" de sello, ya que esto retrasa el secado y puede manchar las piezas. Se debe supervisar el proceso de secado para asegurar una terminación homogénea.
- **Efectividad:** El sello satura los poros para ayudar a la impermeabilización, pero no garantiza una resistencia total ante aceites o líquidos pigmentados. Se recomienda limpiar inmediatamente cualquier derrame para evitar que el tinte se aloje en el poro.
- **Mantenimiento:** Se sugiere reaplicar el sello una vez al año para mantener la capacidad de resistencia del piso.

4. Limpieza y Cuidados

- **Limpieza diaria:** Utilizar únicamente paños o mopas húmedas. No aplicar sustancias químicas abrasivas.

- **Remoción de manchas:** Ante manchas superficiales o marcas por uso, este revestimiento tiene la ventaja de poder ser lijado.
- **Lijado manual:** Se puede utilizar una lija al seco (para madera o porcelanato) de **grano 80 o 100**. Se puede realizar a mano directamente sobre la mancha para removerla sin afectar la integridad de la pieza.

